

Фильтр с активированным углем



О товаре

Высший класс очистки окружающего воздуха от вредных газов, паров и неприятных запахов

- Компактный фильтр из активированного угля, изготовленный из синтетического фильтрующего материала с высокоэффективным активированным углем
- Карtridge из активированного угля с активированным паром прессованным углем легко обрабатывать и устанавливать благодаря байонетному креплению
- Применяется на коммерческих кухнях, в актовом залах, музеях, больницах, лабораториях, компьютерных классах, химической промышленности, малярных мастерских, аэропортах, заправочных станциях, гаражах и т.д.

Приложения

Применяется на коммерческих кухнях, в актовом залах, музеях, больницах, лабораториях, компьютерных классах, химической промышленности, малярных мастерских, аэропортах, заправочных станциях, гаражах и т.д.

Технические характеристики

Dimensions	Air Flow m3/h	Initial Pressure Drop Pa	Filtering Surface m2
287*592*292	1600	100	4,5
490*592*292	2400	100	6
592*592*292	3200	100	9
287*592*130	1200	100	3
490*592*130	1600	100	4,5
592*592*130	2400	100	6,5

Технические характеристики



Создано: 09.08.2026 · <https://test.wiennfiltration.com/ru/produkt/filtr-s-aktivirovannym-uglem>