

Фильтрующий материал из активированного угля

О товаре



Этот фильтрующий материал с активированным углем идеально подходит для удаления из воздуха таких неприятных веществ, как бензол, метанол, аммиак, углерод, диоксид, а также вредных газов, NO₂, SO₂ и т.д. Он подходит для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха различного назначения.

- Этот фильтрующий материал состоит из высококачественного каталитического порошкообразного активированного угля
- Он может быть изготовлен в различных формах и использоваться в различных очистителях воздуха
- Отличный фильтрующий материал для панельных, карманных и других фильтров

Приложения

1. **Коммерческие или промышленные объекты:** для удаления вредных веществ или запаха
2. **Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:** для поддержания более здоровой и приятной внутренней среды

Технические характеристики

Стандартный размер (рулона) (м)	1.0*20
	1.2*20
	2.0*20
Вес (г)	300
Адсорбция бензола	≥25%
Содержание углерода	40%-70%
Тест на скорость ветра (м/с)	0.8
Рабочий поток воздуха (м³/ч)	2880
Начальное сопротивление (Па)	55
Конечное сопротивление (Па)	250

Температурное сопротивление	нормальная температура
нормальная толщина (мм)	3 / 5 / 8 / 10 / 15

Создано: 09.08.2026 · <https://test.wiennfiltration.com/ru/produkt/filtruyushij-material-iz-aktivirovannogo-uglya>