

Потолочный фильтр

О товаре



Для тонкой фильтрации пыли во всех областях применения с требованиями к высокой эффективности и надежности

- Прогрессивная структура - фильтрующий материал сжимается со стороны чистого воздуха и занимает всю глубину волокнистого полотна для поглощения пыли
- Устойчивые к ударам синтетические волокна
- Термически скрепленные
- Высокоэффективные фильтрующие материалы
- V300 и V400 производятся без пылевого клея и полиэфирной сетки
- V500S, V560G, V600G и V5micron пропитаны пылевым клеем и производятся с полиэфирной сеткой со стороны чистого воздуха для большей стабильности и улучшения структуры
- Различные толщины материала

Приложения

Предназначен для высокоэффективной фильтрации приточного воздуха в камерах распыления краски под давлением и печах в авторемонтных мастерских, а также для предварительной фильтрации более эффективных фильтров.

Технические характеристики

Тип	Класс фильтра	Вес на единицу	Толщина	Начальный перепад давления	Скорость потока
	ISO 16890 (EN 779)	(г/м ²)	мм	Па	м/с
V300S	ISO ePM 10 50% (M5)	300	15	55	0.7
V400S	ISO ePM 10 50% (M5)	400	20	70	0.5
V500S	ISO ePM 10 50% (M5)	500	25	70	0.5
V540G	ISO ePM 10 50% (M5)	390	20	70	0.69
V560G	ISO ePM 10 50% (M5)	470	21	60	0.56

V5micron	ISO ePM 10 60% (M6)	700	25	110	0.5
V600G	ISO ePM 10 50% (M5)	600	25	70	0.5

Технические характеристики



Создано: 09.08.2026 · <https://test.wiennfiltration.com/ru/produkt/potolochnyj-filtr>