

Высокотемпературный панельный фильтр



О товаре

Высококачественные потолочные фильтрующие кассеты в окрасочных и сушильных установках и агрегатах

• Фильтр-пакет AL200 und UG300

- Высокотемпературные потолочные фильтрующие кассеты
- Высококачественная стекловолоконная среда
- Температурная стойкость:
 - AL200 до макс. 200°C
 - UG300 до макс. 300°C

• Фильтр-пакет SK100 und ZH120

- Высококачественные потолочные фильтрующие кассеты
- Синтетический фильтрующий материал
- Стекланная армирующая оболочка со стороны грязного воздуха
- Температурная стойкость:
 - SK100 до макс. 100°C
 - ZH120 до макс. 120°C

Приложения

- Промышленные высокотемпературные печи для нанесения покрытий или окраски
- Горячие высокотемпературные печи
- Общие пылевые фильтры

Технические характеристики

Тип	Класс фильтра ISO 16890 (EN 779)	Ширина мм	Высота мм	Глубина мм	Начальное давление перепад Па	Расход воздуха м³/ч
Фильтр в комплекте - AL200	ISO ePM10 50% (M5)	480	480	14	105	500
Фильтр в комплекте - SK100	ISO ePM10 50% (M5)	480	480	14	150	1000

Тип	Класс фильтра <i>ISO 16890</i> <i>(EN 779)</i>	Ширина <i>мм</i>	Высота <i>мм</i>	Глубина <i>мм</i>	Начальное давление перепад <i>Па</i>	Расход воздуха <i>м³/ч</i>
Фильтр в комплекте - UG300	ISO Coarse 60% (G4)	480	480	14	55	1000
Фильтр в комплекте - ZH120	ISO ePM10 50% (M5)	480	480	20	140	1000

Создано: 09.08.2026 · <https://test.wiennfiltration.com/ru/produkt/vysokotemperaturnyj-panelnyj-filtr>