

# Aktif Karbon Filtre Elyafı



## Ürün Hakkında

Aktif karbon filtre, benzin, metanol, amonyak, karbon, dioksit ve zararlı gazlar, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, vb. gibi havadaki kötü kokulu maddeleri gidermek için idealdir. Çeşitli uygulamalarda HVAC sistemleri için uygundur.

- Yüksek kaliteli katalitik toz aktif karbondan oluşur
- Farklı ebatlarda üretilebilir ve çeşitli klima temizleyicilerinde kullanılabilir

## Uygulama Alanları

- **Ticari veya endüstriyel ortamlar:** zararlı maddeleri veya kokuyu gidermek için
- **HVAC sistemleri:** daha sağlıklı ve kalite hava ihtiyacı için

## Özellikler

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Standart Boyut (rulo) (m)      | 1.0*20<br>1.2*20<br>2.0*20 |
| Ağırlık (gr/m <sup>2</sup> )   | 300                        |
| Karbon İçeriği                 | %40-%70                    |
| Rüzgar Hızı Testi (m/s)        | 0.8                        |
| Hava Akışı (m <sup>3</sup> /h) | 2880                       |
| Başlangıç Basınç Farkı (Pa)    | 55                         |
| Son Basınç Kaybı (Pa)          | 250                        |
| Sıcaklık Direnci               | normal sıcaklık            |
| Kalınlık (mm)                  | 3 / 5 / 8 / 10 / 15        |
|                                |                            |

Oluşturulma: 09.08.2026 · <https://test.wiennfiltration.com/tr/urun/aktif-karbon-filtre-elyafi>