

Su Bazlı Boya Tutucu Cam Elyaf Filtre



Ürün Hakkında

Su bazlı boyanın kuru partikülleri üzerinde kullanılan mürekkep buharının ayrılmasında kullanılır.

- Elastik elyaf yapısı
- Boya Durdurucu ve Toz Durdurucu özelliklerini birleştirir ve su bazlı boyanın filtrasyonu için özel olarak geliştirilmiştir, medya aktif bir yapışkan katkıya sahiptir
- Kirli hava tarafı kolay tanımlama için macenta renklidir
- EN779 ve ISO 16890 normlarına uygundur

Uygulama Alanları

Su Bazlı Boya Tutucu Cam Elyaf Filtre ,su bazlı boyamada boyayı ayırıştırmak için kullanılır.

- Otomotiv endüstrisi ve mobilya boyama sanayii kullanım alanına örnektir.

Özellikler

	Hydro Stop
Boya buharı tutma oranı yaklaşık *	%98
Filtre sınıfı acc. ISO 16890'a göre	ISO Kaba %55
* Ayırma derecesi boya türüne, aşırı püskürtmeye veya kabin içindeki sıcaklık veya basınç gibi çevresel koşullara bağlıdır.	

Teknik veriler:		Hydro Stop
Filtre alanı	[m2]	1
Malzeme kalınlığı yaklaşık.	[mm]	75
Tavsiye edilen nominal hava akışı	[m3/h/m2]	2.700
Hava hızı	[m/s]	0,75
Başlangıç basınç kaybı Ölçülen basınç kaybı 610*610 mm boyutlu filtre içindir.	[Pa]	7

Teknik Özellikler



Oluşturulma: 09.08.2026 · <https://test.wiennfiltration.com/tr/urun/su-bazli-boya-tutucu-cam-elyaf-filtre>