

Yüksek Sıcaklık Panel Filtresi



Ürün Hakkında

Fırın filtreleri yüksek sıcaklıkta çalışabilen filtrelerdir.

HT fırın filtreleri üretiminde çok ince liflerden oluşan cam elyaf kağıt kullanılmakta, dış kasa ise alüminyumdan imal edilmektedir.

Minipile teknolojisi sayesinde maksimum filtrasyon alanı yaratılmıştır.

Filtrelerin her iki yüzünde de sıcaklığı dayanıklı koruyucu destek levhaları vardır. Bu levhalar sayesinde taşıma ve montaj sırasında filtrenin zarar görmesi engellenmiş olur.

Sızdırmazlık, istenen yüzeyde uygulanmak üzere yüksek sıcaklık contaları ile sağlanır.

EN779 ve ISO 16890 normlarına uygundur.

• Filtre paketi AL200 ve UG300

- Yüksek sıcaklık tavan filtre kasetleri
- Yüksek kaliteli fiberglas medya
- Sıcaklık direnci:
 - AL200 maks. 200°C'ye kadar
 - UG300 maks. 300°C

• Filtre paketi SK100 und ZH120

- Yüksek kaliteli tavan filtre kasetleri
- Sentetik filtre malzemesi
- Kirli hava tarafında cam takviye bez
- Sıcaklık direnci:
 - SK100 maks. 100°C'ye kadar
 - ZH120 maks. 120°C

Uygulama Alanları

- Kaplama veya boyama için endüstriyel yüksek sıcaklık fırınları
- Sıcak hava yüksek sıcaklık fırınları
- Genel toz filtreleri

Özellikler

Tür	Filtre sınıfı ISO 16890 (EN 779)	Genişlik mm	Yükseklik mm	Derinlik mm	Başlangıç Basınç Kaybı Pa	Hava Debisi m³/h
-----	--	----------------	-----------------	----------------	---------------------------------	------------------------

Filtre paketi - AL200	ISO ePM10 %50 (M5)	480	480	14	105	500
Filtre paketi - SK100	ISO ePM10 %50 (M5)	480	480	14	150	1000
Filtre paketi - UG300	ISO Kaba %60 (G4)	480	480	14	55	1000
Filtre paketi - ZH120	ISO ePM10 %50 (M5)	480	480	20	140	1000

Oluşturulma: 09.08.2026 · <https://test.wiennfiltration.com/tr/urun/yuksek-sicaklik-panel-filtresi>